# **COMELIT**.

### **VIDÉOPHONIE**

### **ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES**



1214/2C

## **BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR**





Borne de dérivation de signal vidéo. La borne doit être montée dans la colonne pour se dériver vers les étriers vidéo ou les combinés audio. Elle est livré avec les étriers des moniteurs. Dimensions:  $20 \times 20 \times 25 \text{ mm}$ .



Température de fonctionnement (°C)

### **VIDÉOPHONIE**

### **ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES**



### 1214/2C

# BORNE DE DÉRIVATION DE SIGNAL VIDÉO COULEUR CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES Hauteur (mm) 25 Largeur (mm) 32 Profondeur (mm) 25.5

|                                 | COMPATIBILITÉ |
|---------------------------------|---------------|
| Système audio/vidéo Simplebus 2 | Yes           |
| Système audio Simplebus 2       | Yes           |

 $-10 \div 30$ 

| CARACTÉRISTIQUES AUDIO/VIDÉO |     |
|------------------------------|-----|
| Système audio                | Yes |
| Système audio/vidéo          | Yes |