



Bluetooth

fonctionne sur
contrôle




Description:

Spot Encastré Pare-Feu Fixe IP65 Gradable mPro™



Encastré LED intégrée fixe de 7W compatible RT2012, pare-feu, avec driver intégré. Conception convertible pour plenum étroit (jusqu'à 47 mm). Compatible tout isolant. Température de couleur disponible : 3000 et 4000 K. Colerette interchangeable disponible en blanc, blanc mat, chrome et alu brossé. Pré-équipé d'une lentille de 60° (lentille 40° en option). Protection plafond coupe-feu de 30, 60 et 90 minutes. Conforme aux normes EN 1365-2:2000 (résistance au feu), EN ISO 140-3:1995 et EN ISO 140-6:1998 (acoustique), EN 13141-1:2004 (ventilation).

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Finition
AU-MPRO3/27	7	560	2700	60	
AU-MPRO3/30	7	600	3000	60	Blanc
AU-MPRO3/40	7	640	4000	60	

Schéma



Courbe polaire



Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Encastré LED intégrée gradable - IP65 avec collerette aluminium ultra mince (vendue séparément)
- Lentille brevetée LEDchroic™ : offre l'apparence de l'halogène avec l'efficacité de la LED, l'anti-éblouissement et le contrôle précis du faisceau
- Lentille 60° fournie - Lentille interchangeable 40° vendue séparément
- Capuchon isolation inclus pour installation sous isolant en rouleau
- Séparer le driver pour l'installation sous autres types de matières isolantes
- Compatible ErP - fort indice de rendu des couleurs (Ra) > 80
- Testé plafond coupe-feu à 30, 60, 90 minutes
- EnEV compliant
- NB : la garantie est réduite à 5 ans 40 000 heures L70 lorsque le produit est utilisé avec un isolant soufflé
NB 2 : tout achat effectué avant le 01/01/2021 bénéficie de la garantie de 5 ans
- Garantie 7 ans - voir auroralighting.com

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	9
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.85
Fréquence:	50/60HZ	Courant d'entrée (mA) à 240V:	12
Courant d'appel:	0.3	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	68	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	72
Température max:	25°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	Smart? :	Non
OD (mm):	88	H (mm):	100
Indice IP:	IP65	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Composition:	Aluminium, Polycarbonate, Acier embouti
Composition de l'optique:	PMMA	Culot:	Aucun
SDCM:	6	Durée de vie à L80 (h) :	61000
Dépréciation lum. à L80 :	B50	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	40.000		

Certificat:



Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.