

Fiche Technique Conduits de ventilation

AXELAIR – Gamme Aluminium nue et isolée...



Descriptif produit pour CCTP :

Les conduits souples aluminium sont de trois types :

- Nus classement M0, modèles CAS...
- Isolés laine de verre 25mm classement M0/M1, modèles CASLV25...
- Isolés laine de verre 50mm classement M0/M1, modèles CASLV50...

Les conduits aluminium sont commercialisés à l'unité de 10 mètres pour les CAS et CASLV25, et à l'unité de 5 mètres pour les CASLV50. Six diamètres sont disponibles dans les trois types de conduits aluminium : 80/100/125/150/160 et 200mm.

Mise en place des conduits :

Les raccordements entre les conduits Aluminium et les accessoires se font sans colle, sans mastic, à l'aide de colliers métal ou nylon et de bande adhésive tissée ou aluminium.

Accessoires :

- Manchons droits diamètre 80,100, 125, 150 et 160 mm
- Collier de fixation métal ou nylon
- Bande adhésive, tissée ou aluminium.

Références :

Conduits Aluminium nus :

Codes Axelair	Désignation
CAS08010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 80mm longueur 10 m
CAS10010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 100mm longueur 10 m
CAS12510	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 125mm longueur 10 m
CAS15010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 150mm longueur 10 m
CAS16010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 160mm longueur 10 m
CAS20010	Conduit Aluminium Souple Nu diamètre 200mm longueur 10 m

Conduits Aluminium isolés 25mm laine de verre :

Codes Axelair	Désignation
CASLV2508010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 80mm longueur 10 m
CASLV2510010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 100mm longueur 10 m
CASLV2512510	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 125mm longueur 10 m
CASLV2515010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 150mm longueur 10 m
CASLV2516010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 160mm longueur 10 m
CASLV2520010	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 25mm diamètre 200mm longueur 10 m

Conduits Aluminium isolés 50mm laine de verre :

Codes Axelair	Désignation
CASLV5008005	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 80mm longueur 5 m
CASLV5010005	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 100mm longueur 5 m
CASLV5012505	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 125mm longueur 5 m
CASLV5015005	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 150mm longueur 5 m
CASLV5016005	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 160mm longueur 5 m
CASLV5020005	Conduit Aluminium Souple Isolé Laine de verre 50mm diamètre 200mm longueur 5 m

Les pages catalogues sont disponibles sur le site www.axelair-ventilation.fr.

Applications
Tout système de ventilation

Avantages
Non nocif, composition en Aluminium
Large gamme de modèles
Classification M0 pour les conduits nus et M0/M1 pour les conduits isolés