

Fiche produit

Caractéristiques

ENN05005

Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris



Principales

Product range	Mureva BOX
Product type	Boîtier de distribution
Colour	Gris (RAL 7035)
Quantity per package	5 pièces




Complémentaires

Mounting	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Vissé: couvercle
Interior dimensions	105 x 105 x 55 mm
Number of cable entries	7 (diamètre: 25 mm)
Matière	Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à IEC 536
Hauteur	61 mm
Largeur	125 mm
Profondeur	125 mm
Poids du produit	0,18 kg

Environnement

Operating temperature	-25...40 °C
IK-Class	IP55 se conformer à CEI 60529
IK-Class	IK07 se conformer à EN 50102
Glow wire temperature	750 °C
Normes	EN 60670 CE
Caractéristique d'environnement	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

Profil environnemental

[Profil Environnemental Du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
