

Projecteur LED à détection

Spot Way SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058661
Réf. 058661



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



Infrarot-Sensor 90°



Max. 10 m



Dämmerungsschalter



IP44



Lichtquelle
austauschbar durch
den
Endverbraucher



Betriebsgerät nicht
austauschbar



2 - 1000 Lux

Description du fonctionnement

Un design intemporel. Une mise en réseau rapide. La borne lumineuse élégante (57 cm de haut) à tête orientable avec détecteur infrarouge à 90° permet d'éclairer avec style les entrées de garage, les allées de jardin, etc. d'une lumière puissante de 512 lm et chaude de 3000 K. Mise en réseau, réglages et commande pratiques par l'application gratuite. Cela permet de programmer en un temps record le réglage du seuil de déclenchement, l'heure de mise en marche/d'arrêt et les groupes de luminaires. Câble secteur de 2,5 m et source inclus.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	226 x 140 x 572 mm	Cadrage mécanique	Non
Avec source	oui, source LED	Portée radiale	r = 2 m (3 m ²)
Avec détecteur de mouvement	Oui	Portée tangentielle	r = 10 m (79 m ²)
Garantie du fabricant	3 ans	Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglages via	Bluetooth	Flux lumineux total du produit	512 lm
Variante	avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Flux lumineux mesure (360°)	512 lm
UC1, Code EAN	4007841058661	Efficacité totale du produit	64,8 lm/W
Emplacement	Extérieur	Température de couleur	3000 K
Emplacement, pièce	extérieur, jardin	Écart de couleur LED	SDCM5
Coloris	anthracite	Ampoule	LED interchangeable
Support mural d'angle inclus	Non	Durée de vie LED L70B50 (25°)	> 20000
Lieu d'installation	Version sur pied	Allumage en douceur	Non
Montage	Version sur pied	Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03	Fonctions	Manuel ON / ON-OFF, Minuterie, Commande maître/esclave
Indice de protection	IP44	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

01.2024

Page 1 de 2

Projecteur LED à détection

Spot Way SC

avec détecteur de mouvement & Bluetooth
EAN 4007841 058661
Réf. 058661




Caractéristiques techniques

Classe	I
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mode esclave réglable	Oui
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Non

Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Mise en réseau possible	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth
Puissance	7,9 W
Indice de rendu des couleurs IRC	= 81
Angle de détection	90 °

Zone de détection



Hauteur d'installation: –
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel

