

## FICHE PRODUIT

### OT FIT 50/220...240/250 D L

OPTOTRONIC® FIT D L | Linéaire / Courant constant – Non gradable



#### Zones d'application

- Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
- Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
- Suitable for installation in emergency lighting systems according to EN 60598-2-22
- Suitable for luminaires of protection class I

#### Avantages du produit

- Small housing design
- Fixed current
- Lifetime: up to 100,000 h (temperature at  $T_c = 65\text{ °C}$ , max. 10 % failure rate)
- High quality of light thanks to low output ripple current
- High efficiency
- Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection

#### Caractéristiques du produit

- Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Versatile scope of application due to output power range of up to 50 W
- Supply voltage: 220...240 V
- Available with output current range: up to 350 mA
- Non-isolated drivers

## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	54,00 W
Puissance de sortie	13.5...54 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	220...240 V
Tension de sortie	54...216 V
Tension à l'entrée	198...264 V <sup>2)</sup>
Plage de tension admissible en Courant Continu (DC)	176...276 V
U-OUT	< 250 V
Intensité nominale	0 A
Intensité de sortie	250 mA <sup>3)</sup>
Tolérance sur le courant de sortie	±10 %
Courant d'ondulation de sortie (100 Hz)	< 10 % <sup>4)</sup>
Fréquence du réseau	0/50/60 Hz
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Facteur de puissance $\lambda$	> 0,95 <sup>5)</sup>
Efficacité du BE	> 90 % <sup>6)</sup>
Puissance dissipée	5 W <sup>7)</sup>
Nbre max. de BE sur disjoncteur 10 A (B)	35
Nbre max. de BE sur disjoncteur 16 A (B)	56
Nbre max. de BE sur disjoncteur 25 A (B)	-
Tension max. entre Phase/Neutre et Terre	2 kV
Tension maximum entre Phase/Neutre	1 kV
Isolation galvanisée	Non isolé

1) Charge partielle 14...54 W

2) Plage de tension autorisée

3) ±10%

4) jusqu'à 5% @ 120V

5) Pleine charge à 230 V


6) A pleine charge et 230 V

7) Maximum

### Données photométriques

Indice du papillotement (PstLM)	≤1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	≤0.4

## DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	210,00 mm
Entraxe de fixation, longueur	200,0 mm
Largeur	30,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	30,00 mm
Hauteur	21,00 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	21,00 mm
Section du câble au primaire	0.5...1.5 mm <sup>2</sup> 1)
Section du câble au secondaire	0.5...1.5 mm <sup>2</sup> 1)
Longueur à dénuder, côté primaire	8,5...9,5 mm
Longueur à dénuder, côté secondaire	8,5...9,5 mm
Poids du produit	125,00 g

1) Conducteurs souples et rigides

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de corps	Métal

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-15...+50 °C
Température maximale au point de test	75 °C 1)
Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	5...85 % 2)

1) Maximum au point T<sub>c</sub>

2) Maximum 56 jours/an à 85 %

## Durée de vie

Vie ECG	50000 h / 100000 h 1)
---------	-----------------------

1) A température maximale T<sub>c</sub> = 75°C / taux d'échec de 10% / A T<sub>c</sub> = 65°C / taux d'échec de 10%

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Encapsulé	Non
-----------	-----

## CAPACITÉS

Gradable	Non
protection contre la surchauffe	Automatique et réversible
Protection contre la surcharge	Automatique et réversible
Charge à vide	Oui
Protection contre les courts-circuits	Automatique et réversible
Longueur max. entre ballast et lampe REM	2,0 m
Pour appareil avec classe de protec	I
Convient pour l'éclairage d'urgence	Oui
Type de raccordement, côté sortie	Bornier automatique

## CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	CE / EL / VDE-EMC / ENEC 10 / CCC / RCM
Normes	Conformément à EN 61347-1 / Conformément à EN 61347-2-13 / Conformément à EN 55015 / Conformément à EN 61547 / Conformément à EN 61000-3-2 / Conformément à EN 62384 / selon norme IEC 62386
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-25...85 °C
----------------------------------	-------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4052899222571	Sans emballage individuel 1		125.00 g	
4052899222588	Carton de regroupement 20	234 mm x 161 mm x 101 mm	2558.00 g	3.81 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.