



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 STD
Fonction produit	Variateur distant
Nom de l'appareil	STD
Fonctions disponibles	Détection automatique du type de charge

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	Lampe halogène: <= 400 W Lampe à incandescence: <= 400 W Lampe fluocompacte, variable: <= 80 W Lampe à LED, variable: <= 60 W Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique: <= 300 W Lampe halogène basse tension avec transformateur ferromagnétique: <= 400 W
Type de commande	Contrôle local: bouton poussoir Contrôle à distance: bouton poussoir
Puissance consommée en VA maximale	0,8 VA
Pertes en charge	3 W
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA - 15...10 % à 50 Hz
Tension d'entrée	8 à 230 V CA/CC
Type de protection	Protection électronique contre la surcharge Protection électronique contre la surtempérature
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Auxiliaires connectés	10 boutons poussoirs non lumineux au maximum, distance : < 100 m
Type de variateur	Variateur de lumière avec mémoire
Hauteur	85 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	65 g

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60669-2-1 EN 60669-1
Directives	2011/65/UE - directive RoHS 2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
Température de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...70 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------