

Fiche produit

Caractéristiques

8800460000

Moteur 230V 1500N signal 3pts



Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MV15B
Modèle d'actionneur	MV15B
Destination du produit	Vanne à clapet
Commande	Linéaire
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	2 SPDT (optionnel)
Tension d'alimentation nominale	230 V CA
Puissance nominale du transformateur en VA	15 VA
Puissance consommée en VA	12 VA CA
Consommation moyenne au maintien en VA	12 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Flottant
Longueur de course	9...52 mm
Étalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	1500 N
Force lbf	337 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur le joug
Raccordement du conduit	2 trous de conduit de 20 mm
Fils et connexions	Bornier
Temps de course	132 s
Degré de protection IP	IP40
Température ambiante de fonctionnement	-15...50 °C
Humidité relative	0...90 %
Température ambiante de stockage	-10...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	21,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	29,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,854 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------