



## NUMINOS® MOVE XS

encastré de plafond, blanc / chrome, 3000 K, 40°

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE XS qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                           | 1005585                        |
| Orientable ou inclinable       | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                        | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02                          |
| Résistance aux chocs           | 0.2 Joule                      |
| Montage                        | Encastrement                   |
| Détails de montage             | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire   | 200 mA                         |
| Classe de protection           | III                            |
| Puissance en watts             | 7 W                            |
| Température ambiante minimale  | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale  | 40 °C                          |
| Lumen                          | 700 lm                         |
| Température de couleur         | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement           | 40 °                           |
| Coloris                        | blanc                          |
| IRC                            | 90                             |
| UGR ≤                          | 22                             |
| Données LXXBXX                 | L80B50                         |
| Durée de vie                   | 50000 h                        |
| Risk Group                     | 2                              |
| Hauteur                        | 5.5 cm                         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1005609 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, PHASE, Quick Connector         |
| 1005610 | Driver LED , 200 mA, 10 - W, Quick Connector                |
| 1005611 | Driver LED , 200 mA, 13,5 W, DALI variable, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur                                     |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur, transparent                        |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur, noir                               |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir      |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc     |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir     |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc    |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Diamètre                  | 8 cm     |
| Poids net                 | 0.135 kg |
| Poids brut                | 0.165 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 6.8 cm   |
| Page du BIG WHITE         | 39       |