



Cartouche fusible, grande vitesse, 315 A, AC 900 V, 50 kA, DIN 2, aR, DIN, indicateur de type K

Référence FUSE 315A 900V 2KW/110 AR
N° de catalogue 170E8749

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	315
Tension assignée d'emploi			AC 900 V
Taille			DIN 2
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	50
Norme/Agrément			DIN
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			DIN 43653

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			2
type de courant			AC
tension assignée CA		V	900
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	315
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	50
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	77
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	87.6