


Projecteur à LED

Projecteur à LED, Luminaire commutable on/off; avec un rendu des couleurs Ra >90 dans tous les spectres chromatiques, optimisé pour un éclairage d'accentuation efficace dans les boutiques et les espaces de vente; l'accentuation brillante due au réflecteur de précision permet une distribution photométrique précise; design compact et intemporel du projecteur spécialement conçu pour l'intégration de modules LED à haute performance; refroidissement passif grâce à la gestion innovante de la chaleur; Luminaire avec adaptateur universel triphasé et appareillage dans adaptateur (pour rails conducteurs triphasés), Luminaire commutable on/off; lampe: 1 LED2600-T3032 W; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K True Gamut Rendering (effet de couleur vivant, spécialement pour les vêtements blancs et de couleur) (blanc chaud); Luminaire / projecteur à répartition extensive wideFlood et réflecteur argenté à symétrie de rotation; Flux lumineux du luminaire: 2600 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 81 lm/W. Durée de vie: 50000 h avec 85 % de diminution du flux lumineux; lumière exempte d'UVA et d'IR; Puissance du luminaire: 32 W; tension d'alimentation: 220-240 V/ 50/60 Hz; projecteur orientable sur 360° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical; corps du luminaire en fonderie d'aluminium, surface: laque microstructurée blanche; bague de réglage blocable dans le corps du projecteur par fermeture à baïonnette; changement facile et sans outil du réflecteur et des accessoires; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent pouvant être remplacé et équipé; dimensions: 238 x 120 x 305 mm; poids: 1,3 kg; Note: montage mural horizontal autorisé pour la version avec adaptateur, ne convient pour les sorties ponctuelles.




ZS_IYO_F_IYON_M_ESSENTIAL_WHM.jpg



ZS_IYO_M_M_LED_NEU.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard



ST9033.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 2600 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 81 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 87500893 LC 34/800/42 fixC SC ADV2
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L85 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 32 W Facteur de puissance = 0,95
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante

IYON M



ZUMTOBEL

IYON M LED2600-T30 3CV WFL-S WH

60714890

Projecteur à LED