



1622VC

UNITÉ AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE IKALL 2 FILS



Module permettant la modulation et l'envoi du signal vidéo couleur sur la colonne. Il prévoit, en entrée, le signal vidéo composite d'une caméra couleur. Alimentation: 12V CA. Dimensions: 102x55x35 mm.



1622VC

UNITÉ AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE IKALL 2 FILS

DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	102
Largeur (mm)	55
Profondeur (mm)	43
Couleur du produit	Blanc
Poids du produit (g)	200
Matériaux de construction	ABS

SYSTÈMES COMPATIBLES

Audio Simplebus 1	Yes
-------------------	-----

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Micro	9.7 (Ø), omnidirectionnel
Haut-parleur	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologies mises en place	Annulation d'écho

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Type d'alimentation	Alimentation externe
Tension d'alimentation	33VDC

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Bornes	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Nombre d'entrées (n°)	2
Nombre de sorties (n°)	2
Type de sorties	Relais (C-NO-NF, 10A@12 ÷ 24 VAC/VDC), SE : impulsion de déverrouillage de 4 A, courant de maintien de 200 mA pour les serrures 12 VAC/DC (impédance maximale de 18 Ohm)

RÉGLAGES

Volume du haut-parleur	Yes
------------------------	-----

MODE DE PROGRAMMATION



1622VC

UNITÉ AUDIO CAMÉRA DÉPORTÉE IKALL 2 FILS

Programmation manuelle (à travers les Dip Switches)

Yes

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)

-25 ÷ 55

Humidité de fonctionnement (HR max) (%)

25 ÷ 95

Classe environnementale

IV

Certifications CE

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FONCTIONS PRINCIPALES

Ouvre porte

Yes

Nombre de relais auxiliaires (n°)

1

Entrée pour bouton de déverrouillage local de la porte

Yes

Entrée de signalisation porte ouverte

Yes

Indications visuelles de l'état du système

Yes

Signaux acoustiques de l'état du système

Yes

Synthèse vocale de l'état du système

Yes