

Glacier II

THORN

96632397 GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX EC BK AL BK



Glacier II

Suspension LED moderne et efficace. Convient pour les installations de secours avec batterie centrale Appareillage gradable DALI. Boîtier : aluminium injecté avec finition noir satiné. Réflecteur : noir aluminium avec fixation au boîtier de type baïonnette. Classe électrique I, IP20. Suspension par câble unique réglable 2,5m (fourni). Pré-câblé avec un câble tressé en silicone ignifuge, 5 P 0,75 mm². Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : Ø340/140 x 485 mm

Puissance du luminaire: 27 W


Poids : 4,8 kg



TLG_GLCL_F_L_BKALBK.jpg



TLG_GLCR_M_LED.wmf



TLG_SP_0042930_G7.ltd

Position de la lampe: STD - Standard

Source lumineuse: LED

Flux lumineux du luminaire*: 2800 lm

Efficacité lumineuse du luminaire*: 104 lm/W

Indice min. de rendu des couleurs: 80

Convertisseur: 1 x 28000666 LCA 45W 500-1400mA
one4all C PRE

Température de couleur: 3000 Kelvin

Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3

Durée de vie utile médiane*:

L80 50000h à 25°C

Puissance du luminaire*: 27 W Facteur de puissance
= 0,96

Puissance de veille*: 0,2 W

Equipement: DA2 graduable jusque 1%

Catégorie de maintenance: C - Réflecteur fermé sur le haut

Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting