



Cartouche fusible, grande vitesse, 80 A, AC 2500 V, 100 kA, special DIN 1, aR, IEC, indicateur visuel

Référence FUUSE 80A 2500V 1/210 AR
N° de catalogue 170E5448

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	80
Tension assignée d'emploi			AC 2500 V
Taille			special DIN 1
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur visuel
Pouvoir de coupure		kA	100
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			IEC 60269-4
Équipements complémentaires optionnels			Bloc-fusible BH-1133

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			1
type de courant			AC
tension assignée CA		V	2500
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	80
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	36
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	208