



## PAS-254D

Order No.: 0179240

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Systeme amplifié portatif

pour manifestations et autres applications mobiles

- Très bonnes propriétés de transport et liberté de mouvements grâce au principe du sac à dos
- 1 enceinte avec 4 HP
- Amplificateur classe D
- Récepteur sans fil 2 canaux multifréquences intégré (TXA-1822MR)
- Récepteur Bluetooth pour un branchement sans fil de lecteurs mobiles
- Lecteur réglable USB/CD avec connexion pour supports externes de mémoire
- Accumulateur Plomb gel intégré 12 V/7,2 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 7 heures)
- Compartiment pour accumulateur supplémentaire pour allonger la durée de fonctionnement
- Charge automatique de l'accumulateur intégrée
- Prise de charge pour alimentation livrée
- 1 entrée par prise combi Mic (XLR)/Ligne (jack 6,35), réglage de gain, égaliseur, entrée Mic avec alimentation fantôme 12 V
- 1 entrée stéréo Ligne par prises RCA, réglages de gain, égaliseur
- Sortie Mix-Out (RCA)
- Sortie pour une enceinte (impédance minimale 4  $\Omega$ ) en plus ou à la place des hp
- Fonction Voice-Over réglable

- Fonction Limiteur
- Sac à dos en nylon avec sacoches et sacoche pour accu de remplacement optionnel

Microphones main ou émetteurs de poche correspondants, par exemple TXA-800HT et TXA-800HSE, disponibles en option.

### Pas de déclaration dans l'U.E.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PAS-254D

Puissance nominale ( $P_{RMS}$ )	70 W
Puissance de sortie, totale	80 W
Bande passante	80-20000 Hz
Fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Portée	≈ 100 m
Entrées	2 mV (Mic), 14 mV (Line, jack), 80 mV (Line, RCA)
Link	300 mV
Alimentation	accu 12 V/7,2 Ah
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	longueur totale : 120 cm
Poids	7,7 kg
Branchements	1 x XLR (Mic), 1 x jack 6,35 (Line), 1 x RCA D/G (Line In), 1 x RCA D/G (Line Out), 1 x USB, 1 x SPEAKER