

HIBAY

HIBAY ECOPLUS 200W-4000K-IP65-120°

BL112006523

INTÉRIEUR > Armature Industrielle / Highbay

Armature led économique de 160
lm/W



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique



Données électriques

Puissance totale (W)	200
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>82
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	32400lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	320
Hauteur (mm)	155
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	2.24
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	30 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25° ... +55°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
-----------------------	------

Orientable	Non
------------	-----

Type de connexion	Fil à connecter
-------------------	-----------------

Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL08000011 - TF057 Chaîne suspens high bay
---------------	--

Autre

