


CAIMAN VERSA

- Luminaire linéaire étanche anti-corrosion.
- Diffuseur en polycarbonate anti-UV.
- 3000K, 4000K ou 5700K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Multi-puissance : 18 ou 37W (AC4) et 28 ou 56W (AC5) au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.
- Entrées de câble à l'arrière et sur les côtés du luminaire.
- Clips de montage coulissants, étriers pour suspension et presse-étoupe inclus.
- Kits Versabox à connexion rapide en option : éclairage de secours, détecteur hyperfréquence et commande à distance permettant de paramétrer le détecteur.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique C.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
NON DIMMABLE								
AC4N	GRIS	POLYCARBONATE	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5N	GRIS	POLYCARBONATE	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500
DIMMABLE DALI								
AC4D	GRIS	POLYCARBONATE	AC 230V	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200
AC5D	GRIS	POLYCARBONATE	AC 230V	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500

ACCESSOIRES DESCRIPTION

ACKITSELFEM KIT ECLAIRAGE DE SECOURS AUTOTEST VERSABOX



ACKITMWS KIT DETECTEUR HYPERFREQUENCE VERSABOX



ACREMOTEMWS COMMANDE A DISTANCE POUR DETECTEUR HF



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 120°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.

LED
L70
100.000h


"Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG0

Risque photobiologique RG0


650°


Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

7

Garantie 7 ans.

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.