



**Cartouche fusible, grande vitesse, 2000 A, AC 690 V, 2 x size 4, 120 x 230 x 58 mm, aR, IEC, indicateur de fusion simple**



**Référence** FUSE 2000A 690V 24BKN/60 AR  
**N° de catalogue** 170M7158

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	2000
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			2 x size 4
Facteur de zoom			120 x 230 x 58 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC
Normes/Réglementations			Évalué CEI UL Recognized

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	690
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	2000
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	340
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	59.8