



OSRAM DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 2G11 55W 930

Numéro d'article FTC552G11930/02

Osram DULUX® L LUMILUX® DE LUXE 55 W/930 2G11 Lampe fluorescente compacte à ballast séparé (vérifier ballasts compatibles)

CFLni, avec culot de lampe 2G11 à 4 broches, à utiliser avec CCG/ECG, rendu des couleurs élevé. Caractéristiques du produit : Lampe courte et compacte avec pied de lampe enfichable et tubes doubles torsadés. Base/pied 2G11 avec une prise et un connecteur à quatre broches. Indice de rendu des couleurs Ra : 90. Durée de vie moyenne : 20 000 h (avec QUICKTRONIC). Avantages produit : Très économique et efficace. Bonne qualité de lumière. Excellente efficacité lumineuse. Longue durée de vie. Entretien amélioré. Domaines d'application : Bureaux, bâtiments publics. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels, restaurants. Industrie.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé#EC000087
Code produit	FTC552G11930/02
Marque	OSRAM
Nom série de produits	CFL PIN
Type de produit	DULUX L 55W/930 2G11 FS1

Attributs de classification

puissance de la lampe [W]	55
flux lumineux [lm]	4000
socle	2G11 (4 broches)
indice de rendu des couleurs CRI	90-100
température de couleur [K]	3000
diamètre [mm]	17.5
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
couleur de la lumière	930
longueur totale [mm]	533
adapté à un ballast électronique	Oui
classe d'efficacité énergétique	A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	61
durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Désignation de lampe	autre