


Fiche produit Caractéristiques

LVS03451

PrismaSeT P Active - Platine NSX400-630 - fixe - 3P-horizontal-Cde maneton-L650





Principales

Principales	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	EasyPact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC400 - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe EZC630 - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation EasyPact : fixe CVS630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1 x3P: fixe CVS400 horizontal installation 1 x3P: fixe CVS630 horizontal installation 1 x3P: fixe EZC400 horizontal installation 1 x3P: fixe EZC630 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX400 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX630 horizontal installation
Nombre de modules verticaux	4 module(s): CVS400 sans protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): CVS630 sans protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): EZC400, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): EZC630, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX400 sans protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX630 sans protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): CVS400 avec protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): CVS630 avec protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX400 avec protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX400 avec protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule 4 module(s): NSX400 avec protection differentielle, direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASTA



Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	1,48 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact EZC400 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact EZC630 fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS400 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS630 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 4 12,5 mm

Emballage

3 - 3 - 3	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	57,5 cm
Poids de l'emballage 1	1,475 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	31,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	59,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,854 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	70
Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	121,0 kg

Durabilité de l'offre

Burubinto do Fonto	
Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☐ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Sans PVC	Oui	
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes	
Garantie contractuelle		
Garantie	18 mois	