

K2 OUTILLAGE DE COUPE, DÉNUDAGE, SERTISSAGE

■ Pincés à sertir manuelles pour embouts



■ **K27/1 - K27/2**

Pincés à sertir pour embouts simples et doubles 4 – 50 mm² (K27/1) et pour embouts simples 50 – 95 mm² (K27/2)

- Sertissage trapézoïdale avec ergot
- Pour conducteurs extra-souples

Caractéristiques :

- Un profil de sertissage par section
- Avec système de verrouillage
- Insertion latérale
- Identification des sections par empreinte

Données techniques		
	K27/1	K27/2
Capacité de sertissage total	4 - 50 mm ²	50 - 95 mm ²
Capacité de sertissage embouts simples	10 - 50 mm ²	50 - 95 mm ²
Capacité de sertissage embouts doubles	2 x 4 - 2 x 16 mm ²	-
Longueur	335 mm	335 mm
Poids	0,8 kg	0,8 kg

Référence n°	Désignation
K271	Pince à sertir pour embouts simples et doubles 4 - 50 mm ²
K272	Pince à sertir pour embouts simples 50 - 95 mm ²

Référence n°	Page	Accessoires
SK4L		Coffret en acier

■ Pincés manuelles pour embouts en bandes



■ **KSW2 - QUADRO**

Pincés à dénuder, sertir, couper

- Sertissage par empreinte profonde
- Pour douilles terminales en bande

Caractéristiques :

- 3 fonctions : couper le fil, dénuder le fil, poser et sertir l'embout de câblage

Référence n°	Désignation	Utilisation mm ²	Dimensions mm	Poids g
KSW2	Pince à dénuder, sertir, couper	0,5 - 2,5 mm	210	0,260
QUADRO *	Pince à dénuder, torsader, sertir, couper	0,5 - 2,5 mm	210	0,217

Référence n°	Accessoires
* QUADROC	Chargeur pour embouts en bande pour QUADRO