

Fiche produit

Article n° 93.432.3053.1

Connecteur BST14I3F S1 ZR2 MSW

Article n°	93.432.3053.1
EAN	4015573534551
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques
Général

Courant nominal	3 A
Tension nominal	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Soulagement de la tension	oui
Degré de pollution	2
Codage mécanique Code	oui
Verrouillable	auto-bloquant (peut être libéré à la main)
Couleur de codage / insert de contact	noir
Marquage des poteaux	1+, 2-
Couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

données de connexion

Diamètre du câble max.	4,5 mm
Diamètre du câble min.	3,5 mm
termination par pôle	1
Longueur de dégainage	21 mm
Longueur de la bande de fil	9 mm

version

version	Mâle
type de connexion	raccordement à ressort
Classe de protection (IP)	IP20

Matériel

Matériau du boîtier	Polyamide
Sans halogène	oui
Matériel de contact	CuBe
résistance au feu	0,039 kWh
Partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
Traitement de surface	plaqué or

Dimensions

Longueur	47 mm
largeur	15,2 mm
Hauteur	14,4 mm

