



ZURO LED 18W 4000K noir

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP65 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **5465**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 4000 °K |
| IP | IP65 | IRC / Ra | 70 - 79 |
| IK | IK07 | Faisceau | Asymétrique ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 1400 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 78 lm/W |
| Mode de montage | Mur - surface | Température d'utilisation | +10 °C / +50 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9005 | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair | Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Orientation du produit | basculant - 330 ° | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | 7 LED CREE XT-E - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 2.5 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 18 W / 17.8 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 82 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage des enseignes de magasins ■ Eclairage des façades de magasins |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1191). |
| Facteur de puissance | 0,95 | | |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|-----------------------------|---|
| 1191 | Fixation déportée ZURO noir |  |