

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	230 - 250 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	2
IP	65
IK	-
Diffuseur	Verre clair
Paralume	Non
Source	E27
Température de couleur réelle	-
Flux total sortant	- lm
Consommation totale	- W
Classe énergétique	Classe de la lampe (non fournie)
Efficacité lumineuse	-
IRC	-
SDCM	-
Optique	-
Dimmable	-
Ta	-
Durée de vie LED	-
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

ROHMATERIAL • MATERIA PRIMA
MATIÈRE BRUTE
ROGER PRADIER • KAN MATERIAL



[Notice d'installation à télécharger](#)

Matières et finitions

Matières	civre brut
Couleur	Cuivre brut - 082

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.348 L.302 P.439
Poids net	1.820 Kg
Poids brut	2.820 Kg
Dimensions colis 1	H.510 L.360 P.260

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans (sur Aluminium)
Technique	5 ans
Electronique	5 ans