

Fiche produit

Caractéristiques

NSYVDA24U68E

Actassi Baie VDA équipée 19P 24U L600 P800
pann. lat.+ arr. RAL7035 porte vitrée



Principales

Gamme	Actassi
Nom du produit	Actassi VDA
Type de produit ou équipement	Enveloppe 19"
Fonction de l'appareil	Câblage
Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour monter des équipements 19"
Type d'extensibilité	Network Cabinet
Support equipment	4 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Front face	Porte vitrée
Type de porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible ouverture à 180 ° Arrière pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Partie supérieure ouverte avec auvent Avant Arrière Côté
Pièces amovibles	Façade porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bottom plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil Arrière porte retirable sans outil
Colour	Porte: gris clair (RAL 7035) Panneaux: gris clair (RAL 7035) Haut et bas: gris clair (RAL 7035) Structure: gris foncé (RAL 7011)

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 porte vitrée façade 2 panneaux côté 1 structure assemblée CBLX torx 1 toit avec plaque d'obturation démontable haut 4 pieds de surélévation 1 porte pleine arrière 4 montants 19" 1 kit de fixation (vis, écrous cages...) 10 prises de terre
Load rating	400 Kg statique 250 kg dynamique
Back face	Porte pleine
Side face	Panneau
Nombre de découpes	1 troubottom 1 troupartie supérieure 1 trouhaut - séparé en 3 parties
Installation mode	Posé au sol
Matériau	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant Tôle d'acier: panneau
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	600 mm

Hauteur	1200 mm
Profondeur	800 mm
Poids du produit	71 kg
Nombre de racks	24U
Région cible	Europe

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	EIA-310D CEI 60297-3-100

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	71 kg
Hauteur de l'emballage 1	69 cm
Largeur de l'emballage 1	85,5 cm
Longueur de l'emballage 1	133 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------