



## NR-33KS

Order No.: 0160650

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries**

- IP66, protégé contre les projections d'eau intenses
- Système haut-parleur 8  $\Omega$
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier plastique stable
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### NR-33KS

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Actif / passif               | passif      |
| Puissance admissible, totale | 25 W        |
| Puissance (RMS)              | 12 W        |
| Impédance                    | 8 $\Omega$  |
| Bande passante               | 275-7000 Hz |

**NR-33KS**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre de haut-parleurs          | 1                                     |
| Pression sonore                  | 106 dB/W/m                            |
| Angle                            | H100°/V50°                            |
| Angle de diffusion horizontal    | 100°                                  |
| Angle de diffusion vertical      | 50°                                   |
| Matériau boîtier                 | plastique                             |
| Couleur                          | gris                                  |
| Montage                          | étrier de montage en acier inoxydable |
| Type protection                  | IP66                                  |
| Température fonc.                | -20 °C à +50 °C                       |
| Dimensions                       | 250 x 145 x 272 mm                    |
| Largeur                          | 250 mm                                |
| Hauteur                          | 145 mm                                |
| Profondeur                       | 272 mm                                |
| Poids                            | 1,5 kg                                |
| Bobine de remplacement           | IT-230/VC                             |
| Particularités                   | étanche                               |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,16 x 0,29 x 0,26 m                  |
| Poids brut                       | 1,925 kg                              |
| Poids net                        | 1,53 kg                               |