

PRODUCT-DETAILS

DDA804 A-63/0.03

DDA804 A-63/0.03 Residual Current Device Block



Informations générales

Extension du type de produit	DDA804 A-63/0.03
Code de produit	2CSB804101R1630
EAN	8012542924807
Description courte	DDA804 A-63/0.03 Residual Current Device Block
Description longue	The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 63A.

Technique

Normes et standards	IEC EN 60947-2 Ann. B
Type of Residual Current	A type
Adapté pour	S800S S800N S800C S800B
Tension nominale (U _n)	230/400 V AC 240/415 V AC 400/690 V AC
Tension	400/690 V

Tension assignée d'isolement (U_i)	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	6 kV
Courant nominal (I_n)	63 A
Rated Residual Current	30 mA
Maximum Surge Current	0.25 kA
Leakage Current Type	A
Fréquence assignée (f)	50 ... 60 Hz
Power Loss	13.5 W
Nombre de pôles	4
Operating Characteristic	Instantaneous
Options Provided	-
Connecting Capacity	Rigid 6 ... 50 mm ² Flexible 6 ... 70 mm ²

Environnement

Température extérieure	-25...60 °C
Température de l'air ambiant	Operation -25...60 °C
Indice de protection	IP2X
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK106713A5616
REACH Declaration	9AKK108467A9482
Informations environnementales	document not needed
SCIP	95fc935a-f238-46ef-8670-d748fe38960e Italy (IT)
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Technique UL/CSA

Short-Circuit Current Rating (SCCR)	0.03 ... 0.03 A
-------------------------------------	-----------------

Dimensions

Width in Number of Modular Spacings	6.5
Produit Largeur Net	117 mm
Produit Hauteur Net	108.2 mm
Produit Longueur Net	82.3 mm
Poids net	0.460 kg

Commande

Emballage Niveau 1	box 1 pièce
Unités	
Emballage Niveau 1 Poids	0.56 kg

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5616
-----------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CSB427001D0003
-------------------------	-----------------

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	2CSC400002D0209
---	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
ETIM 9	EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85363030
eClass	V11.0 : 27142210
Code de classification d'objet	F

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤125A

