

# FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04 - Câble de jonction FO



1171602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171602>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble fibre optique pré-équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230  $\mu\text{m}$ , boîtier métallique Push-Pull SC-RJ/IP67 sur BFOC(ST)/IP20, gaine extérieure en PVC, sans halogène, résistant à l'ozone et aux UV, dans une gaine de protection, pour pose fixe à l'intérieur, longueur : 3,5 m

## Avantages

- Fiabilité élevée grâce à une excellente qualité
- Fiable même dans les applications sensibles à la CEM
- Transmission rapide des données pour les applications complexes
- Pose flexible grâce à la gaine extérieure en PVC
- Avec protocole de mesure individuel
- Câble d'installation universel pour pose fixe à l'intérieur ou à l'extérieur (pose directe dans la terre interdite)
- Protection complémentaire des câbles, grâce à la gaine de protection
- PROFINET type B pour une utilisation flexible
- Câble robuste pour l'utilisation dans les environnements hostiles

## Données commerciales

Référence	1171602
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	30 Unité(s)
Clé de vente	ABNOBS
Product key	ABNOBS
GTIN	4063151196639
Poids par pièce (emballage compris)	536 g
Poids par pièce (hors emballage)	503 g
Numéro du tarif douanier	85447000
Pays d'origine	DE

1171602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171602>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	2
Application	Standard
Sortie du câble	droit

### Propriétés électriques

Support de transmission	Fibre PCF
Vitesse de transmission	100 MBit/s

### Connecteur

#### Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit RJ45
Indice de protection	IP20

#### Raccordement 2

Type	connecteur mâle
Nombre de pôles	4
Indice de protection	IP20

### Câble/conducteur

Longueur du câble	3,50 m
Poids de gaine	45 kg/km
Diamètre extérieur du câble	8 mm $\pm$ 0,5 mm
Gaine extérieure, matériau	TPE-U
Gaine extérieure, coloris	orange
Epaisseur gaine extérieure	1 mm
Structure du conducteur ligne de signal	500,00 $\mu$ m $\pm$ 30 $\mu$ m
Epaisseur isolement	env. 0,6 mm
Diamètre de fil avec isolant	2,9 mm $\pm$ 0,1 mm
Fil, coloris	rouge, vert
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	65 mm
Plus petit rayon de flexion, pose souple	65 mm
Absence d'halogène	conformité CEI 60754-2
Résistance à l'huile	DIN VDE 0473, T. 811-2-1
Résistance spéciale	Résistant à l'ozone et aux UV

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
----------------------	------

# FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04 - Câble de jonction FO



1171602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171602>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27061003
ECLASS-12.0	27061003
ECLASS-13.0	27061003

### ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/3,5PR L04 - Câble de jonction FO



1171602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1171602>

## Accessoires

### FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Accessoires conducteurs à fibre optique

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407029>

Nettoyeur de ferrules 2,50 mm, pour ST, SC, FC, E2000 (également APC), env. 500 cycles de nettoyage



### VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Prolongateur à FO

1405206

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405206>

Prolongateur SC-RJ Push-Pull, IP65, métallique, avec capot de protection, couleur : nickelé



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)