




## UNIVERSAL DOWN-LIGHT PHASE Encasté de plafond intérieur fixe

IP65, 5/8 W, 2700/3000/4000/6500 K, 38 °, sans cache

Discret et universellement applicable : le luminaire encastré UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE crée une lumière ciblée avec son angle de rayonnement étroit de 38 degrés. Grâce à la classe de protection IP 65, le luminaire est protégé contre tous les temps et même les jets d'eau. La température de couleur de la lumière peut être sélectionnée via le commutateur CCT avant l'installation (2700/3000/4000/6000K). Une reproduction naturelle des couleurs est obtenue avec un IRC de plus de 90. Et grâce au boîtier Quick Connector Box, le Downlight peut également être installé rapidement et facilement. Vous pouvez également utiliser l'anneau décoratif disponible séparément en blanc, noir, or ou chromé.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007095
Code IP	IP 20 / IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	60/90 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Rendement opérationnel (LOR)	90%
Nombre de luminaires sur LS B16A	60
Nombre de luminaires sur LS C16A	150
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.003
Lumen	560/610/680/640 lm

## Source Lumineuse

1370515	
---------	---

### Accessoires

1007096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cache , pour downlight IP65, rond, noir
1007182	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, alu
1007183	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, or
1007098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cache , pour downlight IP65, rond, alu
1007193	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, or mat
1007181	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, blanc
1007099	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cache , pour downlight IP65, rond, doré
1007097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Cache , pour downlight IP65, rond, blanc
1007180	Collerette UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, carré, noir
1007192	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour downlight IP65, rond, or mat

Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle de rayonnement	38 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	28
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	35000 h
Risk Group	0
Hauteur	4.9 cm
Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.24 kg
Poids brut	0.288 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm