

## Fiche produit

Article n° 92.943.0353.0

### Connecteur GST18i4F B2 ZR1 GN02

GST18i4 connecteur, 4 pôle, femelle avec raccordement par ressort, codification selon les exigences du client avec PE, 20 A, couleur de codage vert, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.943.0353.0
EAN	4049088259456
Unité de commande	50 Pièce(s)

#### certificats/approbations

#### Données techniques

##### général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Vert claire
Marquage des pôles	1, PE, 2/N, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

##### données de connection

Diamètre du câble max.	11,5 mm
Diamètre du câble	9,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	1,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	2
longueur de dénudage	53 mm
Longueur de la bande de fil	9 mm

##### Model

Model	bus
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

##### matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,155 kWh

Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	75 mm
largeur	42,25 mm
hauteur	17 mm