


## Coffrets Atlantic, Atlantic inox, Marina

### plaques



0 360 58



0 360 31



0 360 18



0 355 08 + 0 360 22  
montage vertical



0 355 06 + 0 360 22  
montage horizontal



Caractéristiques techniques p. 181  
Visserie et fixation d'appareillage p. 214, 217

#### Réf. Plaques pleines

Acier galvanisé					
	Montage vertical pour coffrets		Montage horizontal pour coffrets		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Haut. (mm)	Larg. (mm)
0 360 49 <sup>1</sup>	300	220	0,9		
0 360 69	300	300	1		
<b>0 360 52</b>	400	300	1,3	300	400
0 360 70	400	400	1,7		
<b>0 360 55</b>	500	400	2,7		
0 360 71	500	500	3,5		
<b>0 360 56</b>	600	400	3,3	400	600
0 360 57	600	600	6,2		
0 360 54	600	1000	10,6	1000	600
<b>0 360 58</b>	700	500	6		
<b>0 360 59</b>	800	600	8,4	600	800
0 360 60	800	800	11,4		
<b>0 360 61</b>	800	1000	14,4	1000	800
0 360 63	1000	1000	20,5		
0 360 64	1200	800	18,5		
0 360 65	1200	1000	23	1000	1200
0 360 66	1200	1200	34,4		
0 360 67 <sup>2</sup>	1400	800	26,4		
0 360 68	1400	1000	32,2		

#### Plaques Lina 12,5

Acier galvanisé. Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage

Équerrage automatique :

- Ø6,5 mm pour rivet isolant réf. 0 366 44 (goulotte)
- Ø3,3 mm pour équipement avec vis réf. 0 347 45

Montage vertical pour coffrets					
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)	Montage horizontal pour coffrets	
				Haut. (mm)	Larg. (mm)
0 360 00 <sup>2</sup>	300	200	0,4		
0 360 01 <sup>1</sup>	300	220	0,47		
0 360 02	300	300	0,6		
<b>0 360 04</b>	400	300	0,8	300	400
0 360 05	400	400	1,1		
<b>0 360 09</b>	500	400	1,5		
0 360 14	500	500	1,85		
<b>0 360 22</b>	600	400	2,2	400	600
0 360 24	600	600	3,7		
0 360 40	600	1000	6,8	1000	600
<b>0 360 31</b>	700	500	3,7		
<b>0 360 33</b>	800	600	5,2	600	800
0 360 34	800	800	7		
0 360 42	1000	800	9,2	800	1000
0 360 43	1000	1000	11,5		
0 360 46	1200	800	11,1		
0 360 47	1200	1000	13,9	1000	1200
0 360 48	1200	1200	16,7		
0 360 75 <sup>2</sup>	1400	800	13		
0 360 79	1400	1000	16,2		

#### Réf. Plaques perforées Lina 25

Acier zingué			
	Pour coffrets		
	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Poids (kg)
<b>0 360 07<sup>2</sup></b>	300	200	0,4
<b>0 360 99<sup>1</sup></b>	300	220	0,4
0 360 91	300	300	0,5
0 360 11	300	400	0,6
<b>0 360 12</b>	400	300	0,6
0 360 92	400	400	0,8
0 360 13	400	600	1,1
<b>0 360 15</b>	500	400	0,9
0 360 93	500	500	1,1
<b>0 360 16</b>	600	400	1,3
<b>0 360 17</b>	600	600	2,1
0 360 06	600	800	3,1
0 360 08	600	1000	3,7
<b>0 360 18</b>	700	500	2
<b>0 360 19</b>	800	600	3,1
0 360 20	800	800	4
0 360 94	800	1000	5
0 360 23	1000	600	3,7
<b>0 360 21</b>	1000	800	4,9
0 360 25	1000	1000	6,8
0 360 10	1000	1200	8,5
0 360 87	1200	800	7,1
0 360 88	1200	1000	8,5
0 360 89	1200	1200	10,1
0 360 90 <sup>2</sup>	1400	800	7,8
0 360 98	1400	1000	10

#### Téléquick

0 360 32	400	300	1,2
0 360 35	500	400	1,1
0 360 36	600	400	1,6
0 360 38	700	500	2,2
0 360 39	800	600	3
0 360 41	1000	800	5,5

#### Clips-écrou pour plaques perforées

Livrés sans vis
Pour vis M4
Pour vis M5
Pour vis M6

#### Accessoires

<b>0 366 44</b>	Rivet plastique renforcé Ø6 mm pour perçage Ø6,5 mm
<b>0 347 45</b>	Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3 mm
<b>0 347 50</b>	Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 0 347 45 à l'intérieur des goulettes
0 319 78	Verrou type tôle pour fixation des colliers (larg. maxi 9,5 mm) avec perçage Ø7 mm sur plaque pleine ou perforée Lina 25 pour coffrets

1 : Pour Marina

2 : Pour Atlantic, Atlantic inox

