

## DES FONCTIONS DE RÉGULATION POUR RÉPONDRE AU JUSTE BESOIN

### UNE CENTRALE SIMPLE ET PRÊTE À L'EMPLOI.

#### Application simple - Vitesse constante (en standard) :

- Les Serencio sont livrées avec un potentiomètre.
- Paramétrage d'usine en Vitesse constante
- L'opérateur peut démarrer l'unité et ajuster la vitesse simplement.

### UNE CENTRALE QUI GARANTIT LES DÉBITS D'AIR.

#### Application évoluée - Débit constant :

- La Serencio est livrée avec une option CAV/VAV.
- Paramétrage d'usine en débit constant.
- L'opérateur peut régler, lire les valeurs de débit mesurés et faire des réglages précis sur la machine.

### UNE CENTRALE À GESTION DE DÉBIT OPTIMISÉE.

#### Application orientée Économies d'énergie - Pression constante :

- La Serencio est livrée avec une option CAV/VAV; des sondes de pression en gaine sont requises.
- Paramétrage d'usine en Pression constante.
- L'opérateur peut régler, lire les valeurs de pression mesurées et faire des réglages précis sur la machine.

### PILOTAGES DE BATTERIE :

- Préchauffage électrique, post-chauffage électrique, post-chauffage hydraulique.
- Les signaux de commande proportionnels assurent: un excellent maintien des consignes, une consommation d'énergie minimale, et limitent les trains de chaleur.

atlantic

Climatisation & ventilation  
Building systems

# SERENCIO RUP

LA GAMME COMPACTE PAR EXCELLENCE  
AVEC ÉCHANGEUR À ROUE



L'ART & la manière de maîtriser L'ÉNERGIE

## VOS + sérénité Nos services en + qui vous font gagner du temps

### SÉLECTION ET DIMENSIONNEMENT



#### Logiciel de sélection Select Air

- Sélection et configuration de nos centrales double flux Serencio haut rendement.
- Affichage des performances thermiques et aérauliques.
- Édition d'un rapport détaillé.

### CONSULTER NOTRE BIMOTHÈQUE



#### Objets BIM

- Plugin Revit Bimothèque, plugin Revit Select Air, gabarit aéraulique
- Disponibles en format .rfa et .ifc.

### ACCOMPAGNEMENT TERRAIN

#### Mise en service de centrales double flux

- Prestations réalisées par nos techniciens spécialisés

LIBELLÉ	Pour le 1 <sup>er</sup> caisson	Pour le caisson supplémentaire
	RÉF.	RÉF.
Double flux tertiaire	509010	509011
Gammes NOVA	880922	880923



#### Offre exclusive Engagement 3A



- Valable sur l'ensemble des gammes Serencio et les batteries thermodynamiques.
- Garantie 10 ans sur les pièces détachées de l'ensemble du système.
- 5 contrôles techniques en 10 ans réalisés conjointement par votre mainteneur et les équipes Atlantic.

atlantic **PRO**  
Services

Un service de pro,  
au service des pros.



www.atlantic-pros.fr

Etude Avant-vente technique et chiffrage	04 72 10 27 70
Délais/prix, commande et livraison de produits finis	Contactez votre commercial
Assistance technique, après-vente et garanties	04 72 10 27 50
Formations	04 72 10 27 69 <a href="http://www.atlantic-pros.fr">www.atlantic-pros.fr</a> / Rubrique «FORMATION»
Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)	<a href="http://www.atlantic-pros.fr">www.atlantic-pros.fr</a> / Rubrique «ESPACE SAV»

atlantic

• MARQUE FRANÇAISE •



# L'UNIVERS SERENCIO

## C'est la réponse au juste besoin avec qualité et simplicité.

Un design fonctionnel optimisé pour une meilleure intégration dans les bâtiments : hôtels, bureaux, commerces et enseignement.

Trois modes de pilotage pour optimiser le confort et les économies d'énergie.



### LES ATOUTS DE LA GAMME

**6** Une segmentation en 6 gammes  
Chaque géométrie de produit répond à une logique d'intégration bâtiment.



#### Des performances certifiées

Garantie d'une qualité optimale de conception.



#### Un nouveau design produit signé Atlantic

Qualitatif, compact et esthétique. Facilité d'accès aux composants.



#### Interfaces de pilotage local et à distance

IHM tactile, connexion WIFI, web serveur, Modbus RTU. Communication Bacnet (en option).



#### Une nouvelle régulation

Navigation et fonctions optimisées pour piloter au mieux les performances.



#### Largeur de gamme

Garantie d'un dimensionnement parfaitement adapté au besoin.

### QUALITÉ ET PERFORMANCES TESTÉES ET CERTIFIÉES



#### Installation et maintenance simplifiées

- Unité compacte facilement intégrable dans le bâtiment.
- Accès aisé aux composants internes, portes et pieds démontables.



#### Qualité d'air

- Renouvellement de l'air hygiénique.
- Filtration et préfiltration de l'air neuf.
- Modulation de débit sur sonde CO<sub>2</sub>.



#### Économies d'énergie

- Récupération de chaleur, été comme hiver.
- Free-cooling et free-heating.
- Réduction de l'impact sur le coût de possession du bâtiment.

# SERENCIO RUP

## La gamme compacte par excellence avec échangeur à roue

Savoir-faire français



#### INTÉGRATION

Idéale pour les configurations d'installation en espace réduit :

- 4 flux d'air verticaux
- Faible empreinte au sol (moins de 2m<sup>2</sup> jusqu'à la taille 1500)
- Compacité (moins de 900 mm jusqu'à la taille 1500)

#### CONFORT ET PERFORMANCE

Grande capacité de récupération de chaleur pour les climats froids  
• Echangeur à roues avec vitesse variable et secteur de purge.

#### IHM EN ACCESSOIRE WIFI



### INTÉGRATION DANS LE BÂTIMENT DANS LE CAS DES CONFIGURATIONS VERTICALES



#### 8 TAILLES



#### DÉBITS DE 700 À 5000 M<sup>3</sup>/H



#### ÉCHANGEUR À ROUE HAUT RENDEMENT, CERTIFIÉ EUROVENT

- Secteur de purge livré en standard
- Régulation variable de la vitesse de rotation



#### OPTIONS BATTERIES

- Batteries électriques BET 0 et BET 1
- Batterie hydraulique BEC 1
- Batterie externe en gaine (batterie électrique ou change-over) disponible en accessoire.



#### NF EN 1886 D2-L2-F9-T3-TB2



Air soufflé Air repris Air rejeté Air neuf



Echangeurs régénérateurs air-air produits par la société KLINGENBURG qui participe au programme Eurovent Certification pour les AARE. Vérifier la validité à jour du certificat sur : [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com).