

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TP 32-80/2 A-O-A-BQQE-CX1
Code article:	98346599
Numéro EAN::	5711493380009
Prix:	
Technique:	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2830 mn-1
Débit nominal:	7.71 m ³ /h
Hmt nom.:	5.51 m
Hauteur max.:	80 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	79 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B2
Version pompe:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-150
Corps de pompe:	ASTM class 25
Roue:	Composite
Roue:	PES+30% GF
Code matériau:	A
Installation:	
Plage température ambiante:	-30 .. 40 °C
Pression maximale de service:	10 bar
Pression maximum à la température indiquée:	10 bar / 120 °C
Type raccordement:	G
Taille du raccordement:	DN 32
Pression nominale pour le raccordement:	PN 10
Entraxe:	180 mm
Taille de la bride du moteur:	FT75
Code raccord:	O
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Type moteur:	71A
Puissance nominale - P2:	0.25 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	1.75-2.04 A
Intensité démarrage:	540-520 %
Cos phi - facteur de puissance:	0.94
Vitesse nominale:	2870-2880 mn-1
Rendement moteur à pleine charge:	68.8-61.8 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/Jetting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTO
No moteur:	98714253
Commandes:	
Convertisseur de fréquence:	AUCUN
Autres:	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	9.6 kg
Poids brut:	11.6 kg
Volume d'expédition:	0.04 m ³
N° VVS danois:	381801080

