

Fiche produit

Caractéristiques

SMX120RMBP2U

Smart-UPS X 120V External battery Rack/ Tour



Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines
-----------	--------------------------------------



Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	10
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Tension de la batterie	120 V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,5 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	66,7 cm
Poids du produit	56,36 kg
Mode d'installation	Rack montée
Compatible USB	No

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24,3 cm
Largeur de l'emballage 1	59,6 cm
Longueur de l'emballage 1	86,9 cm
Poids de l'emballage 1	63,64 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	87 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	390 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------