



**Cartouche fusible, Basse tension, 200 A, AC 500 V, 120 kA, NH1, gL/gG, IEC, à double indicateur de fusion, pattes d'extraction conductrices**

**Référence NH FUSE 200A 500V GG/GL SIZE 1**  
**N° de catalogue 200NHG1B**

**Gamme de livraison**

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	200
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			NH1
Classe d'emploi			gL/gG
Voyant indicateur			à double indicateur de fusion
Description			pattes d'extraction conductrices
Pouvoir de coupure		kA	120
Utilisable pour taille			Industrie
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations			IEC 60269-2, système de fusibles A DIN 43620 VDE 0636-2

**Caractéristiques techniques ETIM 6.0**

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecI@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			NH1
courant nominal assigné		A	200
tension assignée		V	500
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
finition du voyant indicateur			voyant indicateur combiné