

# ÉCLAIRAGE DES FONTAINES ET BASSINS FICHE TECHNIQUE



## UL030

Projecteur universel avec LED à source unique

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	360°
Angle de rotation	360°
Dimmable	Oui Avec l'alimentation appropriée
Entrée	700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Volume SDB	0
Matériaux	Inox 316 ou Laiton
Poids	645g
Température ambiante maximale	50°C
Classe	3

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
UL030DNBX40	Inox 316	4,6W	4000K	12°	490	70	7975
UL030DNBX30	Inox 316	4,6W	3000K	12°	480	69	7812
UL030DNBX27	Inox 316	4,6W	2700K	12°	470	67	7649
UL030DWBX27	Inox 316	4,6W	2700K	40°	470	67	1007
UL030DWBX30	Inox 316	4,6W	3000K	40°	480	69	1029
UL030DWBX40	Inox 316	4,6W	4000K	40°	490	70	1050
UL030ANAX30	Laiton	4,6W	3000K	12°	480	69	7812
UL030ANAX27	Laiton	4,6W	2700K	12°	470	67	7649
UL030AWAX30	Laiton	4,6W	3000K	40°	480	69	1029
UL030AWAX27	Laiton	4,6W	2700K	40°	470	67	1007

### CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm), Classe III
Type de câblage	Série

### ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU70039	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	3
PSIP70018W		Oui	Non	2 (avec DDR 30mA)	1	3
JOLLY700		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	6
JOLLY700		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	3

### ACCESSOIRES

JB2 / JB4	Boîtes de connexion étanches IP68	Vendues séparément
WCR275BLACK	Câble 2 fils en caoutchouc	Vendu séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Nouveau design avec une LED à source unique

Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux

Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur

Fixations murales incluses

Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceaux: 12° 40°

