

CLEANER

DÉCAPANT POUR PVC (RIGIDE), PVC-C ET ABS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base:	Mélange de solvants				
Couleur:	Incolore				
Densité env.:	0.82 g/cm ³				
Point d'éclair:	K1 (<21°C)				
Viscosité:	Liquide				
Viscosité env.:	1 mPa·s				

CONDITIONS DE STOCKAGE

Durée de conservation d'au moins 36 mois lorsque l'emballage n'est pas ouvert. Conserver l'emballage fermé correctement dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel à une température située entre +5°C et +25°C.

Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Décapant pour PVC (rigide), PVC-C et ABS.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour nettoyer et dégraisser des tuyaux, manchons et raccords en PVC (rigide), PVC-C et ABS. Convient également pour éliminer des restes de colle non durci et pour nettoyer les pinceaux et l'outillage. À utiliser en combinaison avec Griffon Cleaner Cloth.

Ne convient pas à la dilution des colles ABS et des colles PVC et PVC-C.

PROPRIÉTÉS

- · Universel
- · Action nettoyante très puissante

MISE EN OEUVRE

Garantie: Indication du nombre d'assemblages par 1 L:

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

Mode d'emploi:

1. Appliquer sur un chiffon Griffon Cleaner Cloth. 2. Nettoyer et dégraisser les surfaces. 3. Éliminer la condensation éventuelle avec un chiffon Griffon Cleaner Cloth et laisser sécher correctement les surfaces. Après utilisation, bien fermer l'emballage.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.