


2170300	DATENBLATT	
gültig ab: 26.06.2023	ETHERLINE® P FLEX Cat. 5e 4x2x26/7 AWG	

Verwendung

Verwendungszweck:	Flexible Industrial Ethernet Datenleitung für den Einsatz in anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlagen gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173. Für gelegentliche Bewegung geeignet. Erfüllt die Übertragungseigenschaften gemäß IEC 61156-6, Kategorie 5e und EN 50288-2-2.
Leistung:	4-paarige, symmetrische Leitung mit verseilten Paaren sowie einem Folien- und Geflecht-gesamtschirm (SF/UTP) mit einer nominalen Impedanz von 100 Ω, unterstützt Bandbreiten von 100 Mbit/s (z.B. 10BASE-T, 100BASE-T) über bis zu 60 m.
Eigenschaften:	flammwidrig, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig, abriebbeständig, weitgehend resistent gegen Säuren, Laugen und Öle
Anwendungen:	CC-Link IE, EtherCAT, EtherNet/IP and other




Aufbau

Zertifizierung	E63634 cRUus AWM Style 21576 AWM I/II A/B 1000 V 80 °C FT2 gemäß UL 758 und CSA C22.2 No.210 KBA-Typgenehmigung ECE-R 118: E1*118R03/01*0228*00 zertifiziert für CC-Link IE Field Network
Leiter	feindrähtiger, blanker Cu-Litzenleiter 26/7 AWG
Aderisolation	PO (Polyolefin) Aderdurchmesser: max. 1,04 mm
Aderkennzeichnung	Paar 1: weiß-blau/blau; Paar 2: weiß-orange/orange; Paar 3: weiß-grün/grün; Paar 4: weiß-braun/braun
Verseilung	Adern zu Paaren verseilt vier Paare zu Bündel verseilt
Bewicklung	Kunststofffolie
Schirm	kunststoffkaschierte Aluminiumfolie darüber: Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten (Bedeckungsgrad 85 %)
Außenmantel	TPU (Thermoplastische Polyurethan) blau, ähnlich RAL 5021 Außendurchmesser: 6,2 mm ± 0,3 mm

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Schleifenwiderstand	≤ 28 Ω/100 m
Prüfspannung	Ader/Ader: 3000 V
	Ader/Schirm: 3000 V
Maximale Betriebsspannung	125 V (nicht für Starkstromzwecke)
Isolationswiderstand	≥ 5 GΩxkm
Betriebskapazität	1 kHz: nom. 50 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie	1 kHz: ≤ 1600 pF/km
Kopplungswiderstand	Grade 1 gemäß IEC 61156-6
	1 MHz: ≤ 15 mΩ/m
	10 MHz: ≤ 10 mΩ/m
	30 MHz: ≤ 30 mΩ/m
	100 MHz: ≤ 100 mΩ/m
Kopplungsdämpfung	Type I gemäß IEC 61156-6

Ersteller: KIOS / PDC	Dokument: DB2170300DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 10	

2170300	DATENBLATT	
gültig ab: 26.06.2023	ETHERLINE® P FLEX Cat. 5e 4x2x26/7 AWG	

	30 MHz:	≥ 85
	100 MHz:	≥ 85
	1000 MHz:	≥ 65
Ausbreitungsgeschwindigkeit	100 MHz:	nom. 67 c
Wellenwiderstand	nom. 100 Ω gemäß IEC 61156-6	

Übertragungseigenschaften bei 20°C

Die Übertragungseigenschaften entsprechen den Anforderungen der IEC 61156-6 für Kategorie 5e.

Frequenz	(max.) Ausbreitungsgeschwindigkeit	(max.) Differenz der Ausbreitungsgeschw.	(max.) Einfügedämpfung	(min.) TCL Level 1	(min.) EL TCTL Level 1	(min.) NEXT	(min.) PS NEXT	(min.) ACR-F	(min.) PS ACR-F	Char. Impedanz	(min.) RL
f [MHz]	[ns/100 m]	[ns/100 m]	[dB/100 m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB/100 m]	[dB/100 m]	[Ohm]	[dB]
4	552,0	45,0	6,0	34,0	23,0	56,3	53,3	55,0	52,0	—	23,0
10	545,4	45,0	9,5	30,0	15,0	50,3	47,3	49,0	46,0	—	25,0
16	543,0	45,0	12,1	28,0	10,9	47,2	44,2	45,9	42,9	—	25,0
20	542,0	45,0	13,5	27,0	9,0	45,8	42,8	44,5	41,5	—	25,0
30	540,6	45,0	16,7	25,2	5,5	43,1	40,1	41,8	38,8	—	23,5
62,5	538,6	45,0	24,8	22,0	—	38,4	35,4	37,1	34,1	—	20,7
100	537,6	45,0	32,0	20,0	—	35,3	32,3	34,0	31,0	100 ± 5	19,0

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	feste Verlegung: 8× outer diameter gelegentlich bewegt: 15× outer diameter
Temperaturbereich	feste Verlegung: -20°C up to +80°C gelegentlich bewegt: -5°C up to +50°C UL: 80 °C
Brennverhalten	flammwidrig gemäß ISO 6722-1 und IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2 FT2 gemäß UL 1581 §1100
Halogenfreiheit	gemäß IEC 60754-1 bzw. EN 60754-1
UV-Beständigkeit	gemäß ISO 4892-2, Verfahren A
Ölbeständigkeit	gemäß EN 50363-10-2

Allgemeine Anforderungen Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und zur EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

Umweltinformation Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: KIOS / PDC	Dokument: DB2170300DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 10	