

# D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir



1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Contact à sertir, intensité nominale: 6 A, surface des contacts: étain



## Données commerciales

Référence	1340888
Conditionnement	4□000 Unité(s)
Commande minimum	4□000 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AABCUB
Product key	AABCUB
GTIN	4063151646684
Poids par pièce (emballage compris)	0,634 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,474 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

# D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir



1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Gamme de produits	D3PC-MP-F
Pas	0 mm

### Caractéristiques de raccordement

Longueur à dénuder	4,5 mm
Section conduct. AWG	20 ... 16

### Indications sur les matériaux

Surface des contacts	étain Sn
Matériau de surface du contact	étain
Surface métallique point de connexion (couche supérieure)	Étain (1 - 3 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Étain (1 - 3 µm Sn)

### Dimensions

Pas	0 mm
-----	------

### Propriétés électriques

Intensité nominale $I_N$	6 A
--------------------------	-----

# D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir



1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27460291
ECLASS-12.0	27460291
ECLASS-13.0	27460291

### ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

# D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir



1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>

## Accessoires

### D3-MP RELEASE TOOL - Outil de démontage

1441450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1441450>



Outil de sertissage, Outil de démontage, coloris: noir, gamme d'articles: Accessoires, largeur: 7 mm

### D32PC 2,2/ 2-5,08-X - Connecteur mâle pour C.I.

1376522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1376522>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: D32PC 2,2/, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

## D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir

1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>



### D32PC 2,2/ 2-5,08-Y - Connecteur mâle pour C.I.

1376499

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1376499>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: D32PC 2,2/, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

### D32PC 2,2/ 3-5,08-Z - Connecteur mâle pour C.I.

1378299

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1378299>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: D32PC 2,2/, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

## D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir

1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>



### DD32PC 2,2/ 4-5,08-XX - Connecteur mâle pour C.I.

1376625

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1376625>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: DD32PC 2,2/, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

### DD32PC 2,2/ 6-5,08-YY - Connecteur mâle pour C.I.

1378302

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1378302>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: DD32PC 2,2/, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

# D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir

1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>



## DD32PC 2,2/ 6-5,08-XY - Connecteur mâle pour C.I.

1378263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1378263>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 6, gamme d'articles: DD32PC 2,2/, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

## D31PC 2,2/ 2-3,81-X - Connecteur mâle pour C.I.

1337548

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1337548>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, gamme d'articles: D31PC 2,2/, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

## D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir

1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>



### D31PC 2,2/ 3-3,81-Y - Connecteur mâle pour C.I.

1340903

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340903>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 3, gamme d'articles: D31PC 2,2/, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS D, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

### DD31PC 2,2/ 4-3,81-X - Connecteur mâle pour C.I.

1340465

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340465>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: DD31PC 2,2/, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

# D3PC-MP 0,50-1,25-F-SN-R - Contact à sertir

1340888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340888>



## DD31PC 2,2/ 4-3,81-Y - Connecteur mâle pour C.I.

1341274

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1341274>



Connecteur mâle pour C.I., coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: DD31PC 2,2/, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Bride de verrouillage, type de conditionnement: emballé dans un carton

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)