

BANDEAU LED

## RUBAN PRO 5M-14,4W/M-IP20-4000K

BL21152016

**BANDEAU LED** > [Bandeau Led](#)

Bandeau led avec un flux supérieur à 1200lm/m. Idéal pour un éclairage fonctionnel direct ou indirect. Sectionnable tous les 3.3cm. Câbles d'alimentation aux deux extrémités. Adhésif 3M sur le dos du ruban pour faciliter l'installation.



### Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Bureau
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir
- Retro Eclairage
- Cellier, chaufferie
- Circulations
- Escaliers
- Hall & Accueil
- Surface de vente



FICHE ACTUALISÉE LE 26/10/2022

## Données électriques

Puissance totale (W)	14.4
Tension nominale (V)	24Vdc
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	0Hz
Classe électrique	III
Dimmable	Triac , Dali , 1-10V

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<3
IRC	>90
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	1354lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 26/10/2022



## Données physiques et mécaniques

Poids (kg)	0.04
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK02
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	-
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Non

## Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires


Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	Nous utilisons 3OZ FPC (PCB souple), des files en or à 99.9% pour la led
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL21000013 - RUBAN ACC JUMPER 8MM IP20</li><li>• BL21000011 - RUBAN ACC CONNECTEUR 8MM IP20</li><li>• BL21000012 - RUBAN ACC STARTER 8MM IP20</li></ul>



FICHE ACTUALISÉE LE 26/10/2022



## Plan



FICHE ACTUALISÉE LE 26/10/2022