

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VW3M5D2FR30

Lexium - Cable moteur 3m binde 1,3 mm<sup>2</sup>, bch2 frein



### Principales

Gamme de produits	Lexium 28
Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BCH2 à 1000 W (100 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 2000 W (100 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 300 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 500 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 600 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 850 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 900 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 1000 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 1500 W (130 mm) (avec frein) Servo moteur BCH2 à 2000 W (130 mm) (avec frein)
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 28
Longueur de câble	3 m

### Complémentaires

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connecteur - MIL petit pour côté servo moteur
Jauge AWG	6 AWG 16
Poids du produit	0,65 kg

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,726 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,350 dm
Largeur de l'emballage 1	3,200 dm
Longueur de l'emballage 1	3,650 dm

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---