

## PRESSES HYDRAULIQUES SERIE 60

### PRESSES MANUELLES A DEUX ETAGES

#### 443011

Presse manuelle compacte à deux étages, force 60 kN, tête repliable orientable à 180°, capacité 240 mm<sup>2</sup>. Livrée en mallette avec espace de rangement pour les matrices. Livrée sans matrice. Clapet de décharge indiquant la fin de sertissage.



443011

#### 443005

Presse manuelle compacte et légère à deux étages, force 60 kN, tête repliable orientable à 180°, capacité 300 mm<sup>2</sup>. Livrée en mallette avec espace de rangement pour les matrices. Livrée sans matrice. Clapet de décharge indiquant la fin de sertissage.



443005

Code	Désignation	Force kN	Course mm	Capacité mm <sup>2</sup> Cosse cuivre NFC20-130	Largeur d'empreinte	Poids Kg	
						outil seul	ensemble complet
443011	PHM624 Presse manuelle	60	13	6 - 240	étroit	3.40	4.90
443005	PHM630 Presse manuelle	60	17	6 - 300	étroit	3.00	5.00

### TETE DE SERTISSAGE


#### 443009

Tête de sertissage force 60 kN, capacité 300 mm<sup>2</sup> à utiliser avec une pompe hydraulique 700 bars. Livrée en mallette avec espace de rangement pour les matrices. Livrée sans matrice.



443009

Code	Désignation	Force kN	Course mm	Capacité mm <sup>2</sup> Cosse cuivre NFC20-130	Largeur d'empreinte	Raccord	Poids Kg	
							outil seul	ensemble complet
443009	TH630 Tête de sertissage	60	17	6 - 300	étroit	Rapide M 3/8"	3.20	4.20



## PRESSES HYDRAULIQUES SUR BATTERIE

### 443025

Presse hydraulique force 60 kN à deux étages capacité 300 mm<sup>2</sup>. Maniable et légère, livrée en mallette avec espace de rangement pour les matrices, une dragonne, un chargeur rapide 1 heure, deux batteries Ni-MH 14,4 V, 3 Ah sans matrice. Tête repliable orientable à 330°. Le système Auto-Clik garantit un sertissage parfait ; une fois le sertissage convenablement effectué, la presse se met automatiquement en by-pass et l'indique par un cliquetis sonore. Ce système protège également le circuit hydraulique de la presse de toute surpression accidentelle. Le retour se fait manuellement et permet à l'utilisateur de juger le degré de retrait de l'outil en fonction de la section du câble. Le retour n'est donc pas nécessairement complet ce qui permet de **gagner du temps** sur les opérations suivantes et **d'économiser la charge de batterie**.



443025

### 443007

Presse hydraulique force 60 kN à deux étages capacité 300 mm<sup>2</sup>. Maniable, livrée en mallette avec espace de rangement pour les matrices, sangle de transport, un chargeur rapide 1 heure, deux batteries Ni-MH 14,4 V, 3 Ah sans matrice. Tête repliable orientable à 180°, LED témoin de charge batterie. Le système Auto-Clik garantit un sertissage parfait ; une fois le sertissage convenablement effectué, la presse se met automatiquement en by-pass et l'indique par un cliquetis sonore. Ce système protège également le circuit hydraulique de la presse de toute surpression accidentelle. Le retour se fait manuellement et permet à l'utilisateur de juger le degré de retrait de l'outil en fonction de la section du câble. Le retour n'est donc pas nécessairement complet ce qui permet de **gagner du temps** sur les opérations suivantes et **d'économiser la charge de batterie**.



443007

Code	Désignation	Force kN	Course mm	Capacité mm <sup>2</sup> Cosse cuivre NFC20-130	Temps de sertissage seconde	Largeur d'empreinte	Poids Kg	
							outil seul	ensemble complet
443025	PHB60 Presse sur batterie	60	15	6 - 300	5	étroit	4.20	7.60
443007	PHB630 Presse sur batterie	60	15	6 - 300	4	étroit	5.10	10.00

### Matrices pour presses serie 60

Code	Connecteur	Capacité	Référence	Poids Kg
443151	Cosses tubulaires Cu, NFC20-130. Hexagonal.	6 mm <sup>2</sup>	HX62006	0,13
443153		10 mm <sup>2</sup>	HX62010	0,13
443155		16 mm <sup>2</sup>	HX62016	0,13
443157		25 mm <sup>2</sup>	HX62025	0,13
443159		35 mm <sup>2</sup>	HX62035	0,13
443161		50 mm <sup>2</sup>	HX62050	0,13
443163		70 mm <sup>2</sup>	HX62070	0,13
443165		95 mm <sup>2</sup>	HX62095	0,13
443167		120 mm <sup>2</sup>	HX62120	0,13
443169		150 mm <sup>2</sup>	HX62150	0,13
443171		185 mm <sup>2</sup>	HX62185	0,13
443173		240 mm <sup>2</sup>	HX62240	0,13
443175		300 mm <sup>2</sup>	HX62300	0,13

