



Cartouche fusible, grande vitesse, 315 A, AC 240 V, 200 kA, BS88, 39 x 84 mm, aR, BS, entraxes de fixation 57 mm



Référence 315Amp TYPE T FUSE
N° de catalogue 315BMT

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	315
Tension assignée d'emploi			AC 240 V
Taille			BS88
Facteur de zoom			39 x 84 mm
Classe d'emploi			aR
Description			entraxes de fixation 57 mm
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			pour redresseurs rotatifs
Norme/Agrément			BS
Forme			pattes centrées à fixation par boulon
Normes/Réglementations			BS88-4 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	240
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	315
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			sans
Dissipation thermique sous courant nominal		W	35
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	57