

| | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| 61804600 | DATENBLATT |  |
| Gültig ab: 03.07.2018 | SILVYN® SSUE | |

SILVYN® SSUE ist ein spiralförmig gewundener und flexibler Schutzschlauch aus Edelstahl. Geeignet für Anwendungen in den Bereichen Messtechnik, Geräteausstattung, Sicherheit und mechanisch anspruchsvolle Umgebungen.



Material: Edelstahl (316 / 1.4404)

Eigenschaften:
 Hohe Flexibilität
 Hohe Zugfestigkeit 170 kg bei Ø 20mm
 Hohe Druckfestigkeit 400 kg / 100 mm bei Ø 20 mm
 Korrosionsbeständig
 Geringe Brandgefahr
 Antistatisch

Temperaturbereich: - 100°C bis + 400°C



Norm Referenzen:

Schutzart: IP 40

Maßtabelle:

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Nenngröße | Biegeradius mm | Durchmesser mm | |
|-------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | innen | außen |
| 6180 4600 | SILVYN® SSUE | 10 | 25 | 6,8 | 9,1 |
| 6180 4601 | SILVYN® SSUE | 12 | 30 | 10,0 | 12,3 |
| 6180 4602 | SILVYN® SSUE | 16 | 40 | 12,9 | 16,4 |
| 6180 4603 | SILVYN® SSUE | 20 | 45 | 16,9 | 20,4 |
| 6180 4604 | SILVYN® SSUE | 25 | 55 | 20,9 | 24,3 |
| 6180 4605 | SILVYN® SSUE | 32 | 70 | 27,8 | 31,7 |
| 6180 4612 | SILVYN® SSUE | 40 | 80 | 37,3 | 42,1 |
| 6180 4613 | SILVYN® SSUE | 50 | 90 | 48,0 | 52,8 |

Passende Verschraubungen: SILVYN® LGES-M
 SILVYN® LGEF-M

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------|
| Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP | Dokument: DB61804600DE Version: 05 | Seite 1 von 1 |
|--|---------------------------------------|---------------|