



## PA-M412

Order No.: 0179290

Price upon request

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur mixeur matriciel 4 zones

- 120 W par zone
- 4 zones, réglables séparément, avec égaliseur 2 voies
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- 4 entrées Mic/Ligne réglables avec égaliseur 3 voies et alimentation fantôme 24 V commutable
- 4 entrées ligne réglables
- Fonction Mute pour couper le son de chaque zone
- Branchement pour interrupteur Mute externe (simultanément pour toutes les zones)
- Talkover (canal 1)
- Fonction Monitor réglable
- 1 connexion pour microphone de commande PA-M4RC
- 4 connexions pour module mural PA-M1WP
- Installation en rack 19", 482 mm

#### Amplificateur mixeur matriciel PA 4 zones

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PA-M412

Puissance de sortie, totale 4 x 170 W

Puissance nominale 4 x 120 W

**PA-M412**

Canaux	8
Zones	4
Entrées	2,5 mV/20 k $\Omega$ (Mic), 2 V/20 k $\Omega$ (Ligne)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	$\pm 12$ dB/80 Hz (canal 1-4) $\pm 15$ dB/80 Hz (zone 1-4)
Egaliseur médiums	$\pm 12$ dB/2,5 kHz (canal 1-4)
Egaliseur aigus	$\pm 12$ dB/12,5 kHz (canal 1-4) $\pm 15$ dB/12 kHz (zone 1-4)
Rapport signal / bruit	> 70 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation fantôme	24 V
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	860 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	320 mm
Hauteur U	2
Poids	6,2 kg
Branchements	4 x XLR, sym. (Mic 1-4), 4 x jack 6,35 (Ligne 1-4), 4 x jack 6,35 (Ligne 5-8), 4 x RCA D/G (Ligne 5-8), 1 x RJ45 (microphone PTT), 4 x RJ45 (Remote In), bornier à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,4 x 0,53 x 0,17 m
Poids brut	7,37 kg
Poids net	6,21 kg