


GRACE 5W



5W
410 lm

Corps polycarbonate avec dissipateur thermique en aluminium surmoulé. Vasque polycarbonate opale. Alimentation intégrée. Autorisé volume 2.


				IK02	850°	30 000 h	
P (w)	Lumens	Teinte	Code				

N	5	390		3000 K	50330
N	5	410		4000 K	50332

50330	3000 K	5 W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	201	2,00	
2	50	4,0	
2,5	32	5,0	

50332	4000 K	5 W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	211	2,00	
2	53	4,0	
2,5	34	5,0	

GRACE 7W



7W
560 lm

Corps polycarbonate avec dissipateur thermique en aluminium surmoulé. Vasque polycarbonate opale. Alimentation intégrée. Autorisé volume 2.


				IK02	850°	30 000 h	
P (w)	Lumens	Teinte	Code				

N	7	540		3000 K	50331
N	7	560		4000 K	50333

50331	3000 K	7 W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	288	2,00	
2	72	4,0	
2,5	46	5,0	

50333	4000 K	7 W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	299	2,00	
2	75	4,0	
2,5	48	5,0	

GRACE 12W



12W
950 lm

Corps polycarbonate avec dissipateur thermique en aluminium surmoulé. Vasque polycarbonate opale. Alimentation intégrée. Autorisé volume 2.

				IK02	850°	30 000 h	
P (w)	Lumens	Teinte	Code				

N	12	950		4000 K	50334
----------	----	-----	--	--------	--------------

50334	4000 K	12 W	90°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	489	2,00	
2	122	4,0	
2,5	78	5,0	