

# HALO


- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G(3000K), F(4

d'efficacité énergétique E.

d'efficacité énergétique G(3000K), F(4

d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR153WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°
TR153WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°
TR153NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°
TR153NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°
TR152WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°
TR152WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°
TR152NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°
TR152NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°



NOIR



BLANC

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Homologation CE.




IRC>90




"Durée de vie" des moteurs de lumière.


**RG1** RG1.


**650°** Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

**3** Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver non remplaçable.

 Source de lumière non remplaçable.