

**Fiche produit**

Article n° 92.932.6053.0

**Connecteur GST18i3S S1 ZR2 TB06**

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccord vissé (décharge de traction haute), codification selon les exigences du client sans PE, 20 A, couleur de codage bleu turquoise, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.932.6053.0
EAN	4049088356575
Unité de commande	50 Piece(s)

## certificats/approbations

## Données techniques

**général**

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 6
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu turquoise
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connexion**

Diamètre du câble max.	14,5 mm
Diamètre du câble	10,5 mm
section du connecteur solide	4 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,75 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	4 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,75 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded wires 4 mm <sup>2</sup> only without ferrules

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,113 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

**Dimensions**

Longueur	77,5 mm
largeur	32 mm
hauteur	17 mm