



DESCRIPTION :

Ce cordon de brassage, permet de **connecter vos équipements réseau** (switch, routeur, etc.) à **votre panneau de brassage**.

Il est équipé d'un **blindage général par feuillard**, et de contacts dorés qui le protègent de l'oxydation.

Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie.

DESCRIPTION DETAILLEE :

Ce cordon RJ45 CAT6 FTP LSZH est équipé d'un **blindage général par feuillard** et de **connecteurs blindés pour limiter les interférences** avec les autres appareils de votre réseau.

Le conducteur, garanti **100% cuivre**, assure un transfert des données optimal.

La croix de séparation des paires permet des **transferts de données plus rapides** en limitant l'influence des parasites.

Les manchons sont surmoulés pour un **meilleur maintien du câble dans le connecteur** et autorise des **manipulations fréquentes** (connexion / déconnexion) sans dégradation du cordon.

Les contacts des connecteurs sont protégés de l'oxydation par un revêtement en or. Cette protection assure une connexion parfaite sur le long terme.

Sa gaine LSZH limite les émanations de fumée toxique en cas d'incendie. Conformément à la loi française, ce type de gaine est dorénavant obligatoire dans tous les ERP (Etablissements Recevant du Public), tels que les magasins et centres commerciaux, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les salles d'audition, de conférence, de réunion, les gares etc.

Existe de couleur gris, bleu, vert, jaune, orange et rouge de longueurs 0.25, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 50m.

- Les cordons de petites longueurs (0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m) sont fréquemment utilisés pour les branchements dans vos baies de brassage.
- Les cordons de longueurs standards (2m, 3m, 5m) sont eux utilisés pour connecter les postes de travail aux prises réseau.
- Les cordons de grandes longueurs (10m, 15m et plus) correspondent à des applications dans des environnements particuliers comme l'éloignement des équipements à connecter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Catégorie :	6
Couleurs disponibles :	Gris, Bleu, Vert, Jaune, Orange et Rouge
Longueurs disponibles :	0.25, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 50m.
Blindage :	FTP (Blindage général par feuillard)
Gaine :	LSZH
Impédance :	100Ω
Fréquence :	250Mhz
Croix de séparation des paires	
Connecteurs à pas décalés et contacts dorés	
Conducteur :	100% cuivre
Manchons :	Surmoulés
Câble AWG26/7 brins (conforme aux normes internationales)	
Câblage :	EIA/TIA 568C (en vigueur depuis 2014, remplace la version B de 2001)



Données Logistiques

Référence : 23 059 à 23 578

Code Douane : 85444210

Poids Brut : nc

Dim produit : nc

Dim emballage : nc

Code EAN : nc

Pays d'origine : Chine

Poids Net : nc

Cond produit : 1 pc

Cond emballage : 1