

## SPTR6

### Répartiteurs et dérivateurs

Répartiteurs horizontaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)



### Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quel boîtier de dérivation.
- Les produits de cette gamme, **en zinc moulé sous pression**, assurent des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

SPTR6		
Code		287308
Outputs		6
Perte de passage		
RC 5-40MHz	dB	10
TV 47-862MHz	dB	11
SAT 950-1750MHz	dB	11.5
SAT 1750-2150MHz	dB	14.5
SAT 2150-2400MHz	dB	16
Isolation sorties		
RC 5-40MHz	dB	27.5
TV 47-862MHz	dB	25
SAT 950-1750MHz	dB	25
SAT 1750-2150MHz	dB	25
SAT 2150-2400MHz	dB	25

Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978094882
Code EAN		8016978094899
Dimensions de l'emballage	mm	260 x 125 x 65
Dimensions du produit	mm	122 x 254 x 64
Poids carton	Kg	1.43